

ALLES MIT ETIKETTEN

VITA



[www.etitech.de](http://www.etitech.de)

ETIKETTENDRUCKER



#### VITA SERIE

MIT DER VITA SERIE ERHALTEN SIE EINEN NEU ENTWICKELTEN, GÜNSTIGEN UND GLEICHZEITIG AUCH EINEN LEISTUNGSSTARKEN ETIKETTENDRUCKER. MIT EINER GEWOHNT ROBUSTEN KONSTRUKTION, FINDET DIE VITA SERIE IHRE EINSATZGEBIETE SOWOHL IM HANDEL, ALS AUCH IN EINER RAUEN INDUSTRIEUMGEBUNG WIEDER.



MIT DEN DRUCKBREITEN 104 UND 106 MM WIRD DIE MITTELKLASSE DER ETIKETTENDRUCKER WEITER AUSGEBAUT. SCHNITTSTELLEN WIE RS-232, CENTRONICS UND USB SIND ALS FESTE STANDARDS IN DEN DRUCKERN INTEGRIERT.



ALLE GÄNGIGEN BARCODES UND FONTS SIND WEITERHIN BESTANDTEILE DER DRUCKER. BEIDE DRUCKER KÖNNEN SOWOHL IM THERMO ALS AUCH IM THERMO-TRANSFER-VERFAHREN BENUTZT WERDEN. ETIKETTENBREITEN BIS ZU 116 MM KÖNNEN NUN PROBLEMLOS MIT DER NEUEN VITA-SERIE GEDRUCKT WERDEN.

## VITA

Mit dem VITA wird die Mittelklasse der Etikettendrucker von EtiTech mit den Druckbreiten 104 und 106 mm weiter ausgebaut. Mit einer gewohnt robusten Konstruktion, findet die Vita Serie ihre Einsatzgebiete sowohl im Handel, als auch in einer rauen Industrieumgebung wieder.

### TECHNISCHE DATEN

	Vita 104/8	Vita 106/12
Druckbreite:	104 mm	106 mm
Max. Etikettenbreite:	116 mm	116 mm
Min. Etikettenbreite:	25 mm	25 mm
Max. Druckhöhe:	2500 mm / 2000 mm **	1200 mm / 1000 mm **
Min. Etikettenhöhe:	5 mm / 15 mm ***	5 mm / 15 mm ***
Auflösung:	203 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit:	bis 200 mm/s	bis 150 mm/s
Druckkopf:	FlatType	FlatType

#### Druckerinterne Schriften:

Frei skalierbare Fonts	Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
Pixel Fonts:	6
Proportionale Fonts:	6

#### Barcodes:

1D-Codes	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 ext., Code 93, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, ITF 14, ITF 16, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Identcode/Leitcode der Deutschen Post AG
2D-Codes	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK F, QR Code
Composite Codes	GS1 DataBar Stacked omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded

#### Schnittstellen:

Seriell	RS 232 C (bis 19.200 Baud)
Parallel	Centronics (SPP und ECP)
USB	1.1
Ethernet / LAN	interne 10/100 Base-T*

#### Etiketten:

Kerndurchmesser	40 mm / 75 mm
Max. Rollendurchmesser	
Abwicklung intern	180 mm

#### Etikettenerkennung:

Lichtschanke	Durchlicht und Reflektion unten
--------------	---------------------------------

#### Transferband:

Kerndurchmesser	25,4 mm / 1"
Max. Länge	300 m
Max. Rollendurchmesser	80 mm
Farbseite	innen oder außen

#### Abmessungen:

Breite x Höhe x Tiefe:	236 mm x 238 mm x 374 mm
Gewicht:	11 kg

#### Anschlusswerte:

Versorgungsspannung:	115 V - 230 V / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 150 VA

#### Betriebsbedingungen:

Temperatur:	5-35°C
relative Feuchte:	max. 80%

\* optional  
 \*\* mit Option Ethernet/LAN  
 \*\*\* im Messer- oder Spendebetrieb

**EtiTech**  
 Druck- und Etikettiersysteme

Robert-Bosch-Straße 17  
 72585 Riederich

Tel. +49 (0) 7123 - 97384 - 0  
 Fax +49 (0) 7123 - 97384 - 9

Email: [info@etitech.de](mailto:info@etitech.de)  
 Internet: [www.etitech.de](http://www.etitech.de)